HONDURAS QUÍMICA

# IMPERCÓN®
# IMPERMEABILIZANTE
## INTEGRAL PARA CONCRETO

Aditivo para mortero o concreto que reduce la permeabilidad y evita la humedad por capilaridad.



| PRESENTACIONES | DOSIS | ACCIÓN | SIN LLUVIA |
|---|---|---|---|
| Barril · gal · L | 150 mL /bolsa | Integral | 12 h |

## DESCRIPCIÓN

**Impercón HQ-1130** es un impermeabilizante integral para mortero o concreto. Brinda una impermeabilización total desde la mezcla: disminuye la permeabilidad y evita la humedad por capilaridad.

## USOS PRINCIPALES

- Tanques de almacenamiento de agua y pilas.
- Piscinas y cortinas de contención de agua.
- Losas de techo en edificios y casas.
- Mortero y concreto en general.

## VENTAJAS

**LISTA PARA USAR**
Fórmula lista para utilizar.

**MEJOR TRABAJABILIDAD**
Aporta manejabilidad y fluidez a las mezclas.

**EVITA SALITRE**
Previene la aparición del salitre.

**EVITA MUSGO**
Evita la formación de musgo en la superficie.

**UN SOLO PRODUCTO**
No requiere otro producto para impermeabilizar.

**SIN SOLVENTES**
Totalmente soluble en agua.

## PRESENTACIÓN Y DOSIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| **BARRIL** | 55 galones |
| **GALÓN** | Caja de 8 galones |
| **LITRO** | Caja de 18 litros |




DOSIFICACIÓN

**150 mL**

**por bolsa de cemento de 42 kg**

Equivale a 5 onzas fluidas, agregadas al agua de la mezcla.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| ESTADO | COLOR | OLOR | PH | PESO POR GALÓN | SOLUBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Líquido** | **Verde** | **Característico** | **7.0 – 8.0** | **3.90 kg** | **Soluble** |

## PROCESO DE APLICACIÓN

Antes de iniciar, utilice el equipo de protección personal indicado en la sección **Medidas de seguridad**.

### 1 Dosificación y mezcla

1. No diluya ni mezcle con otros componentes.
2. Agregue **150 mL (5 oz fl)** al agua de la mezcla por cada **bolsa de cemento de 42 kg**.
3. Mezcle hasta lograr su completa integración.
4. Coloque la mezcla según el procedimiento habitual y proteja de la lluvia o el agua durante las **12 horas** siguientes.


## APLICACIÓN DE IMPERCÓN

**1 MIDA LA DOSIS**





150 mL por cada bolsa de cemento de 42 kg.

**2 AGREGUE AL AGUA**




Incorpore al agua de la mezcla.

**3 COLOQUE LA MEZCLA**



Tanques, pilas, losas o piscinas.

**4 PROTEJA 12 H**




Sin lluvia ni agua tras la aplicación.

### ⚠ IMPORTANTE

- No agregue agua al producto.
- No exponga a lluvia o agua durante las 12 horas posteriores a la aplicación.
- No aplique a temperaturas inferiores a 10 °C.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

**Entre 15 y 30 °C**
Fuera de este rango puede perder propiedades.

**Fresco y ventilado**
Protegido de la intemperie, la luz solar y la humedad.

**Estiba máxima**
Columnas de hasta 3 cajas.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

**Cara y ojos**
Anteojos de seguridad contra salpicaduras.

**Manos**
Guantes de protección.

**Vías respiratorias**
Mascarilla durante la manipulación.

### MANEJO

- Use el equipo de protección recomendado: guantes, mascarilla y anteojos.
- Procure una buena ventilación.
- No lleve en los bolsillos trapos empapados del producto.
- No coma, fume ni beba mientras manipula el producto.

### PRECAUCIONES

- Producto de baja toxicidad. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión, beba abundante agua y no provoque el vómito.
- Evite el contacto con los ojos. Si hay contacto con piel u ojos, lave con suficiente agua.
- Al terminar, lávese bien las manos y lave la ropa con la que aplicó el producto.

## PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|---|---|
| **Contacto ocular** | **P338** Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil; seguir enjuagando. **P352** Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos o hasta que la irritación disminuya, separando los párpados. **P337+P313** Si persiste la irritación, consultar a un médico de inmediato. |
| **Contacto dérmico** | **P361** Retirar la ropa y el calzado contaminados. **P352** Lavar con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. **P333+P313** Si persiste la irritación o aparece erupción cutánea, consultar a un médico de inmediato. |
| **Inhalación** | **P340** Llevar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno; evitar el método boca a boca. **P313** Consultar a un médico de inmediato. |
| **Ingestión** | **P310** Llamar de inmediato a un centro de toxicología o a un médico. **P330** Enjuagarse la boca y beber abundante agua. **P331** NO provocar el vómito; si se presenta en forma natural, dar más agua y mantener a la persona acostada de lado para reducir el riesgo de aspiración. |
| **Información para el médico** | Si la sustancia es ingerida, puede ser aspirada a los pulmones y causar neumonía química. Proveer tratamiento sintomático. Consultar al Centro de Intoxicaciones y presentar la etiqueta del producto. Antídoto: no determinado. |
| **Consejos de prudencia** | **P102** Mantener fuera del alcance de los niños. **P103** Leer la etiqueta antes del uso. **P201** Pedir instrucciones especiales antes del uso. **P202** No manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. **P210** Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. |

## MÁS INFORMACIÓN

**honduraspquimica.com**

Honduras Química, S. de R.L. · Fabricante y distribuidor de productos químicos industriales desde 1999

/honduraspquimica @honduraspquimica Honduras Química

+504 2228-2888 al 90 proyectos@honduraspquimica.com

Ver producto en línea

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, así como con información de diferentes bases de datos de otras entidades, sin que ello implique responsabilidad alguna para la empresa, sobre todo si el uso del producto no es el indicado.

En cada ocasión deberán tenerse en cuenta las condiciones particulares de la obra para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.